

# AMAZONE ブロードキャスター

## ZA-Xシリーズ



新型アマゾーネZA-Xは  
40余年に渡る専門メーカーとして  
蓄積されたノウハウにより開発された  
新機構のツインデスク式ブロードキャスターです。  
アマゾーネの最新の技術と、  
お客様のニーズを採り入れました。  
精度の高い散布性能は環境汚染を少なくし、  
ムラの無い散布により経済的にも優れています。  
低コスト農業を目指すプロ農家にぜひお勧めいたします。


600-1750 ℓ  
10m~18m

ステンレス製の散布羽は熱処理を施し、  
耐摩耗に優れています。


### 特長



散布デスクのオムニアーセットは精度が高く、調整も容易に行えます。  
しかも工具を使わずスピーディーに調整できます。  
散布羽は長、短2種類がセットになっており調整の際、間違えることはありません。肥料の粒子は比較的平坦な角度で散布されますので風の影響が少なく成育途中のコーン等背丈の高い作物に肥料散布を行う時(トップドレッシング)は散布羽の角度を上方に引き上げます。  
これにより肥料の粒子はふんわりと作物の上に均一に落下し葉を傷めません。



散布量のセットはブロードキャスターの後方に独立して取り付けられた2本のレバーによって調整できます。  
トラクタの土などはねが飛ばず、肥料で汚れることもなく、調整が容易に行えます。またスケールの先端は大きく見易くなっており大変便利です。しかもそれぞれ独立していますので左右の散布量を変えて散布することができます。



ZA-Xの心臓部であるギヤーボックスはオイルバス式。  
シャフトはダブルベアリング、ダブルオイルシール方式の高耐久設計となっています。



2分割のホッパーは左右の散布デスクに肥料を均一に送り込みます。もし散布量が左右異なる場合残った肥料の量から容易に判断できます。



左右独立式の油圧シャッターにより変形の圃場や片側散布の場合運転席から開閉のコントロールができ大変便利です。



スクリーニング グリル(網)は作業中肥料に紛れ込んだ石、異物を除き駆動部を保護し、散布精度を維持します。(標準)

アマゾーネのブロードキャスターは  
正確で、広範囲な肥料に使用できると  
国際的に認められています。

ZA-Xは農家の要望を取り入れ  
散布の正確さ、丈夫さ、信頼性を高めた  
経済的なブロードキャスターです。  
ムダな散布を最小限に押え  
環境にも配慮いたしました。

### 豊富なオプション



散布量確認装置(キャリブレーションデバイス)は散布量を確認するために使用します。決められた距離を移動することによって集められる肥料の重量が測定されます。その数値からスケールによって精度の高い散布量を求めることができます。



雨天の場合折りたたみ式のホッパーカバーをセットすることにより、肥料を漏らすことがありません。ブレーキ、ウインカーの灯火装置も装着でき、更に安全性が高まります。



ロックアップアタッチメント2、4、6条及び90cm間隔まで施肥間隔を自由に設定できます。一般にコーンの葉の下に肥料を散布する時に便利です。



リミッターXは最新の境界線散布システムです。最初のトリムラインの作業時及び圃場際の散布に使用します。面倒な調整はいりません。境界線散布と通常散布の切り換えはトラクタに乗ったまま油圧で操作できます。

### ■ZA-Xの主要諸元

型 式	ホッパー容量 (ℓ)	許容重量 (kg)	機体重量 (kg)	積込高さ (m)	積込幅 (m)	全 長 (m)	全 幅 (m)	作 業 幅 (m)
ZA-X 602	600	1800	198	0,91	1,40	1,23	1,50	10~18
ZA-X 902	900	1800	205	0,97	1,91	1,30	2,02	10~18
ZA-X 1402	1400	1800	225	1,16	1,91	1,30	2,02	10~18
ZA-X 602+S250	850	1800	220	1,05	1,37	1,28	1,55	10~18
ZA-X 902+S350	1250	1800	231	1,11	1,88	1,35	2,07	10~18
ZA-X 1402+S350	1750	1800	251	1,30	1,88	1,35	2,07	10~18

●この主要諸元は改良のため、予告なく変更する場合があります。

### + 安全は私たちの願いです。

- 製品のお取扱いに当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。 ●事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。



**ISEKI**  
井関農機株式会社  
〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号

ごはんを食べていい日  
大切にしたい日本の味.....お米

7085-200-1386-0 '07.12-ZH

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡下さい。

担当者



ミックス品  
FSC認証林及び管理された  
森林からの製品グループです  
www.fsc.org Cert no. SA-COC-1390  
© 1996 Forest Stewardship Council